

# WINE MASTER

le temps d'être différent

## COOL, GERÄUSCHLOS UND SPARSAM

Mit dem Türblock Wine PC15, einer formschöner und praktischer Klimälösung für Weinkühlschränke, kann man für bis zu 15m<sup>3</sup> die gewünschte Temperatur halten. Diese „2 in 1“ Einheit, also Tür mit integriertem Klimagerät, hat viele Vorteile und lässt sich vor allem so in sein Umfeld integrieren, dass es nicht auffällt. Diese Lösung passt in verschiedene Einrichtungen.

KLIMAGERÄT FÜR WOHLBEREICH



15m<sup>3</sup>

Klimaleistung  
bis 15 m<sup>3</sup>



8-18°C

integriertes  
Hochleistungs-  
thermostat



geräuschlos



umwelt-  
freundlich



Ideale klimatische  
Bedingungen für  
die Lagerung  
Ihrer Weine

# WINE PC15

DAS DOPPELPAK

# WINE PC15

## DOPPELPAK IN EINEM GERÄT

- Lieferung des Türblocks mit einer kompletten Ausstattung
- Einfacher Einbau und Anpassung an verschiedene Einrichtungen
- Zurückhaltend und formschön durch neutrale Farbauswahl und homogene Türgestaltung
- Geräuschloser Betrieb durch den Einsatz neuer Werkstoffe
- Leistungsfähiges, sparsames und umweltfreundliches Gerät

### VOLLSTÄNDIGE AUSSTATTUNG

Der Türblock WINE PC15 wird mit seinem Türstock, Türgriff und Schloss, sieben Abdeckungen aus weißem Kunststoff und Befestigungsschrauben geliefert.


### EINFACHER EINBAU

Der Türblock lässt sich ganz leicht einbauen, da lediglich die Tür eingesetzt sowie das Klimagerät eingepasst und an das Stromnetz angeschlossen werden müssen.

### DISKRÉT , FORMSCHÖN UND ZUVERLÄSSIG

Das Klimagerät wird in die Tür integriert und ist damit von außen vollständig unsichtbar. Da „Tür und Klimagerät“ zusammen nur 26 cm dick sind, ist der Platzbedarf gering.

### 2 Jahre Garantie



REFERENZ	WINE PC15
Stromversorgung	230-240 V - 50Hz
Kapazität des Klimageräts*	bis 15 m <sup>3</sup> *
Abmessungen insgesamt	B.746 x H.2016 x T.220 mm
Aufgenommene elektrische Leistung	390 W
Geräuschpegel im Umfeld (1m und 3m Entfernung)	42 dB / 40 dB
Kühlflüssigkeit	R449 A
Kühlleistung	450 W

### WAHL DER PASSENDEN ISOLIERUNG\*\*

Rauminhalt des Weinkühlschranks (m <sup>3</sup> )	3	6	8	10	12	14	15
Expandiertes Polystyrol I = 0.044 w / m <sup>2</sup> c	40	60	70	90	100	110	110
Extrudiertes Polystyrol I = 0.030 w / m <sup>2</sup> c	30	40	50	60	70	70	80
Polyurethanschäum I = 0.025 w / m <sup>2</sup> c	30	40	40	50	60	60	70

\*je nach Isolation des Weinkühlschranks / \*\*zusätzliche Isolierung (Wände, Boden, Decke)

**WINEMASTER**  
le temps d'être différent

- Z.I. VIEUX-THANN - 18 RUE GUY DE PLACE  
BP 60010 - F68801 THANN CEDEX
  - Tél : +33 (0) 389 377 515
  - E-mail : [contact@winemaster.fr](mailto:contact@winemaster.fr)
- [www.winemaster.fr](http://www.winemaster.fr)