




LES ENCASTRÉS



- Dimensions de l'appareil permettant de s'adapter à différentes pièces (cellier, mansarde...)
- Consommation électrique maîtrisée grâce à la turbine à réaction côté condenseur
- Fonction réchauffage pour les modèles Wine C25 SX et Wine C25 SRX
- Le modèle Wine C25 SRX est équipé d'une ceinture chauffante de protection en cas de conditions climatiques difficiles (l'hiver notamment)
- Facilité d'installation, avec un cadre en bois fourni
- Entretien aisé avec un simple filtre à changer au moins une fois dans l'année
- Garantie de 2 ans












# TOUJOURS PLUS DE SILENCE TOUJOURS PLUS D'ÉCONOMIES


En plus de son design novateur, le climatiseur WineMaster® C25 X/SX/SRX est doté d'un équipement technologique "haute performance" offrant silence et d'importantes économies d'énergie (jusqu'à 30% inférieure à celle des climatiseurs standards).

### **LES ATOUTS DU CLIMATISEUR WINE C25**

- Aspect grainé de la façade et sérigraphie pour un rendu haut de gamme
- 2 vitesses de rotation pour le moteur du ventilateur côté cave
- Ventilateur équipé de la technologie
  - « Energy Saver Motor »
- Silence de fonctionnement grâce à l'utilisation de nouveaux matériaux

#### LES ENCASTRÉS WINEMASTER





Modèles C25 X / C25 SX

Modèle C25 SRX

CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL	WINE C25 X	WINE C25 SX	WINE C25 SRX
Alimentation électrique	230-240 V - 50Hz	230-240 V - 50Hz	230-240 V - 50Hz
Capacité de climatisation*	Jusqu'à 25 m³*	Jusqu'à 25 m³*	Jusqu'à 25 m³*
Dimensions hors tout	L.540 x H.380 x P.524 mm	L.540 x H.380 x P.524 mm	L.540 x H.380 x P.524 mm
Poids	31 Kg	31 Kg	31 Kg
Puissance frigorifique**	550 W à 15°C	550 W à 15°C	550 W à 15°C
Puissance électrique absorbée	400 W	400 W	400 W
Niveau sonore (à 1m et à 3m)	45 dB / 40 dB	45 dB / 40 dB	45 dB / 40 dB
Débit d'air dans la cave (côté froid)	96 à 198 m³/h	96 à 198 m³/h	96 à 198 m³/h
Débit d'air extérieur (côté chaud)	179 m³/h	179 m³/h	179 m³/h
Fluide frigorifique	R290	R290	R290
Résistance de chauffage		250 W	250 W
Réglage de la température*	Préréglé à 12°C, ajustable entre 8 et 18°C *	Préréglé à 12°C, ajustable entre 8 et 18°C *	Préréglé à 12°C, ajustable entre 8 et 18°C *
Température extérieure maxi**	35°C	35°C	35°C
Ceinture chauffante	NON	NON	OUI

- \* Avec une isolation adaptée à la température et au volume de la cave.
- \*\* La puissance diminuant en fonction de la température extérieure, l'appareil peut perdre de sa capacité à maintenir les 12°C si la température extérieure approche les 35°C.

## DÉCOUVREZ NOS DEUX ATOUTS SUPPLÉMENTAIRES HYGROMASTER® & PORTE DE CAVE WINEMASTER®

## HYGROMASTER®

Suspendu au mur, posé au sol ou sur une étagère stable, l'Hygromaster® s'installe très facilement.

Vous pouvez tout simplement le raccorder à la bonbonne livrée avec l'appareil. Ce kit réservoir alimente l'Hygromaster® en eau déminéralisée.

Vous avez la possibilité de régler le taux d'humidité qui convient à votre cave à vins.

## PORTE DE CAVE WINEMASTER®

La porte de cave WineMaster® vous garantit l'isolation optimale de votre cave à vins, un réel atout complémentaire à certains de nos climatiseurs WineMaster®. Elle se pose très facilement avec uniquement 7 points de fixation pour le montage de l'ensemble et deux versions d'ouverture possibles (droite ou gauche).



## UNE HISTOIRE D'AMOUR ET DE TERROIR...

C'est au pied du vignoble Alsacien, où débute la "route des vins", que l'histoire de WineMaster® commence. Notre attachement au terroir et notre amour pour le vin ont toujours été source de réflexion et de créativité.

Depuis sa création en 1984, les hommes et les femmes de WineMaster<sup>®</sup> mettent leurs compétences et leur savoir-faire au coeur de chaque étape de fabrication de nos climatiseurs.

Motivés par la qualité et le détail, nous sommes fiers de nos produits et de leur conception 100% alsacienne.

"INNOVATION ET EXIGENCE DU TRAVAIL «BIEN FAIT» SONT LES VALEURS CLÉS DE WINEMASTER®.



WW WIGOMEDIA Textes et photos non contractuels - WDEPWINEC25 - 2021 V1