


UNSERE EINBAULÖSUNGEN





## WINE C25 X / C25 SX / C25 SRX


### LEISE, LEISTUNGSFÄHIGUND SPARSAM

- Konstante Temperatur im Weinkeller zwischen 8°C und 18°C
- Kontrollierte Hygrometrie: Kondensation des überschüssigen Wassers und Ableitung der Feuchtigkeit nach außen
- Vibrationsschutz durch Montage der Elemente auf Gummistoßdämpfer
- Anpassung des Geräts an verschiedene Raumtypen (Keller, Mansarde...) möglich
- Kontrollierter Energieverbrauch durch Turbine mit rückwärts gekrümmten Schaufeln am Kondensator
- Warmlauffunktion für die Modelle Wine C25 SX und Wine C25 SRX
- Das Modell C25 SRX enthält einen Schutzheizgürtel für klimatische Herausforderungen (vor allem im Winter)
- Einfacher Einbau durch mitgelieferten Holzrahmen
- Problemlose Wartung durch einfachen Filterwechsel mindestens einmal pro Jahr
- 2 Jahre Garantie












### NOCH LEISER NOCH SPARSAMER


Neben seinem innovativen Design bietet das Klimagerät WineMaster® C25 X / SX / SRX Hoch-leistungstechnik, die einen geräuschlosen und sparsamen Betrieb ermöglicht (bis zu 30% Energieeinsparungen gegenüber Standardkühl-geräten).

#### DIE VORTEILE DES KÜHLGERÄTES WINE C25

- Gekörntes Dekor der Fassade und Druckdesign für ein hochwertiges Aussehen.
- 2 Geschwindigkeiten für den Motor des Ventilators auf der Kellerseite
- Ventilator mit Technologie vom Typ « Energy Saver Motor »
- Geräuschloser Betrieb durch den Einsatz neuer Werkstoffe

#### DIE EINBAULÖSUNGEN WINEMASTER





Modelle C25 X / C25 SX

Modelle C25 SRX

REFERENZ	WINE C25X	WINE C25 SX	WINE C25 SRX
Stromversorgung	230-240 V - 50Hz	230-240 V - 50Hz	230-240 V - 50Hz
Kapazität des Klimageräts*	bis 25 m³*	bis à 25 m³*	bis 25 m³*
Abmessungen gesamt	B.540 x H.381 x T.524 mm	B.540 x H.381 x T.524 mm	B.540 x H.381 x T.524 mm
Gewicht	31 Kg	31 Kg	31 Kg
Kühlleistung**	550 W bis 15°C	550 W bis 15°C	550 W bis 15°C
Aufgenommene elektrische Leistung	400 W	400 W	400 W
Geräuschpegel außerhalb (1m und 3m Abstand)	45 dB / 40 dB	45 dB / 40 dB	45 dB / 40 dB
Luftbewegung innen (Kühlung)	96 bis 198 m³/St.	96 bis 198 m³/St.	96 bis 198 m³/St.
Luftbvewegung außen (warme Seite)	179 m³/St.	179 m³/St.	179 m³/St.
Kühlflüssigkeit	R290	R290	R290
Heizwiderstand		250 W	250 W
Temperaturregelung*	Voreinstellung bei 12°C, anpassbar auf 8 bis 18°C *	Voreinstellung bei 12°C, anpassbar auf 8 bis 18°C *	Voreinstellung bei 12°C, anpassbar auf 8 bis 18°C *
Maximale Außentemperatur**	35°C	35°C	35°C
Beheizbarer Gürtel	NEIN	NEIN	JA

- \* Mit einer an die Temperatur und das Volumen angepassten Isolierung
- \*\* Die Leistung ist von der Außentemperatur abhängig. Deshalb kann das Gerät bei einer Außentemperatur von annähernd 35°C die Temperatur von 12°C nicht halten.

## ES GIBT NOCH ZWEI WEITERE TOPPRODUKTE: HYGROMASTER® UND DIE WINEMASTER® TÜREN

#### **HYGROMASTER®**

Der Hygromaster® lässt sich ganz leicht an verschiedenen Stellen montieren: an der Wand, auf dem Boden oder auf einem stabilen Regal. Sie können ihn gleich bei der Lieferung an Ihr Gerät anschließen.



Dieses Reservekit versorgt den Hygromaster® mit destilliertem Wasser. Damit können Sie den richtigen Feuchtigkeitsgehalt für Ihren Weinkeller einstellen.

#### WINEMASTER® TÜREN

Die WineMaster® Tür sorgt für eine optimale Isolierung Ihres Weinkellers und ist damit eine ideale Ergänzung für einige WineMaster® Kühlgeräte. Sie kann leicht mit nur sieben Befestigungspunkten und zwei Öffnungsvarianten (rechts oder links) montiert werden.



# LIEBE, LAND UND LEUTE...

Am Fuß der Vogesen beginnt mit dem Ausgangspunkt der *Route des Vins* auch die Geschichte von WineMaster<sup>®</sup>. Unsere Bindung an die Region und unsere Liebe zum Wein waren schon immer Grundlage unserer Kreativität.

Seit der Gründung von WineMaster® 1984 bringen unsere Kolleginnen und Kollegen Ihre Sach- und Fachkenntnis in jeder Phase der Produktion unserer Klimageräte ein.

Qualität und Details stehen für uns im Vordergrund, wir sind stolz auf unser genuin elsässisches Produkt.

"INNOVATION UND GUTE ARBEIT BILDEN DIE SCHLÜSSELWERTE VON WINEMASTER®."



WY WIGOMEDIA Texte und Fotos nicht bindend - WDEPWINEC25DE 2021 - V1